SKM IN AE
插式接合器接头

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	NPT内螺纹
密封形式 1	螺纹密封式
与.....兼容	Aeroquip
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示
可与ISO 7241-1系列A的接合器进行替换。

描述
插式接合器可实现快速接合。

订购指南
其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = 額定直径,額定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS AE	防尘保护,接合器接头,SKM..AE

备件

SKM STUETZRING AE	用于SKM...AE的支撑环
SKM ORING AE	用于SKM...AE的O形圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。