

属性

应用范围 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

接口 1 NPT内螺纹

密封形式 1 螺纹密封式

与.....兼容 Aeroquip

原料 钢

表面保护 电镀涂层



提示

可与ISO 7241-1系列A的接合器进行替换。

描述

插式接合器可实现快速接合。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS AE 防尘保护, 接合器接头, SKM..AE

备件

SKM STUETZRING AE 用于SKM...AE的支撑环

SKM ORING AE 用于SKM...AE的O形圈