

属性

| | |
|----------|-------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1 | NPT内螺纹 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 与.....兼容 | Faster |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。
通过量高,同时压力损耗极微。
防护闭锁环防止接合脱离。
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|----------------|-----|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKM 10 IN F | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 10 IN 13 F | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IN 25 F | 19 | NPT 1" -11,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS FS 防尘保护,接合器接头,SKM..FS