

## 属性

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 应用范围     | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1     | NPT内螺纹            |
| 密封形式 1   | 螺纹密封式             |
| 与.....兼容 | Faster            |
| 原料       | 钢                 |
| 表面保护     | 电镀涂层              |



## 描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。  
通过量高,同时压力损耗极微。  
防护闭锁环防止接合脱离。  
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

| 名称             | DN* | 接口螺纹         | 工作压力<br>(bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min.<br>(°C) | 矿物油温度 max.<br>(°C) |
|----------------|-----|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKM 10 IN F    | 10  | NPT 3/8" -18 | 250,0         | 4      | -25                | 100                |
| SKM 10 IN 13 F | 10  | NPT 1/2" -14 | 250,0         | 4      | -25                | 100                |
| SKM 20 IN 25 F | 19  | NPT 1" -11,5 | 250,0         | 4      | -25                | 100                |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

## 附件

SKM ZUBS FS 防尘保护,接合器接头,SKM..FS