SKM IN F
插式接合器接头

HANSA FLEX

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	NPT内螺纹
密封形式 1	螺纹密封式
与.....兼容	Faster
原料	钢
表面保护	电镀涂层

描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。
通过量高,同时压力损耗极微。
防护闭锁环防止接合脱离。
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS FS	防尘保护,接合器接头,SKM..FS

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。