

**属性**

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	NPT内螺纹
密封形式 1	螺纹密封式
与.....兼容	Pioneer
附加特性	带球阀
原料	钢
表面保护	电镀涂层



**描述**

插式接合器可实现快速接合。

**订购指南**

其他压力值和温度值承索提供。

**货品**

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
<b>SKM 06 IN SP</b>	6	NPT 1/4" -18	200,0	4	-25	110
<b>SKM 10 IN SP</b>	10	NPT 3/8" -18	200,0	4	-25	110
<b>SKM 13 IN SP</b>	12	NPT 1/2" -14	200,0	4	-25	125
<b>SKM 13 IN 20 SP</b>	12	NPT 3/4" -14	200,0	-	-40	110
<b>SKM 20 IN SP</b>	19	NPT 3/4" -14	200,0	4	-25	110
<b>SKM 25 IN SP</b>	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	110

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

**附件**

**SKM ZUBS SP** 防尘保护,接合器接头,SKM..SP