SKM IR
插式接合器接头

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
标准	符合ISO 7241-1 A系列
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

移动套筒可和涨圈一同安装入隔离壁中起防拉脱接合器的作用。
通过双效用移动套筒可实现在接合时的推拉功能。
插式接合器可实现快速接合。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 04 IR 1	4	G 1/8" -28	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IR 1	6	1/4" 螺纹 -19	1	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 2	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 3	10	G 3/8" -19	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IR 3	12	G 1/2" -14	3	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 4	19	G 3/4" -14	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 5	19	G 3/4" -14	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 IR 5	25	G 1" -11	5	225,0	4	-30	100

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS 3 CB	防尘保护,接合器接头,SKM..
SKM ZUB 3 12	带弹簧的防拉脱支架
SKM ZUBS	防尘保护,接合器接头,SKM..
SKM ZUBS 3 C	防尘保护,接合器接头,SKM..
SKM ZUB 3 11	带防尘保护的防拉脱支架
SKM ZUB BLINDSTECKER	插式接合器接头用空插头

备件

SKM ORING	SKM用O形圈
SKM STUETZRING	SKM用支撑环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。