SKM IR AE
插式接合器接头

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
标准	符合ISO 7241-1 A系列
与.....兼容	Aeroquip
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述
插式接合器可实现快速接合。

订购指南
其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS AE	防尘保护,接合器接头,SKM..AE

备件

SKM STUETZRING AE	用于SKM...AE的支撑环
SKM ORING AE	用于SKM...AE的O形圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。