

SKM IR SN72

插式接合器接头

属性

应用范围 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

结构类型 Snap-tite 72系列

接口 1 BSP内螺纹,圆柱形

密封形式 1 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞

标准 ISO 7241-1 B系列

原料 钢

表面保护 电镀涂层



描述

插式接合器可实现快速接合。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|----------------|-----|-------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKM 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKM 06 IR SN72 | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

产品变体

SKM IR SN72 VA 插式接合器接头, 不锈钢

附件

SKM ZUBS SN72 防尘保护, 接合器接头, SKM..SN 72