SKMS HL 3 U
插式接合器接头(肖特接口)

HANSA-FLEX

属性

应用范围	汽车制造(UNIMOG)
结构类型	带隔离接口的接合器
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
标准	符合ISO 7241-1 A系列
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

通过双效用移动套筒可实现在接合时的推拉功能。
插式接合器可实现快速接合。

货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	植物油温度 min. (°C)	植物油温度 max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS	防尘保护,接合器接头,SKM..

备件

SKM ORING	SKM用O形圈
SKM STUETZRING	SKM用支撑环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。