

属性

适用于 插式接合器插头 SKS...FS

结构类型 扁平密封

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 24°内锥

与.....兼容 Stucchi

原料 钢

表面保护 电镀涂层



提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

标准宽度 10,结构尺寸 2,包括 ED 规格

可选购

可与ISO 16028接合器进行替换。

描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。

通过量高,同时压力损耗极微。

适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS ED	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKS 12 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 12 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数 – BD = 工作压力

附件

SKS ZUBS FS 防尘保护,接合器插头,SKS..FS