

属性							
适用于	插式接合器插头 SKSFS						
结构类型	扁平密封						
接口 1	米制外螺纹,圆柱形						
密封形式 1	24°内锥						
与兼容	Stucchi						
原料	钢						
表面保护	电镀涂层						



## 提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

标称宽度 10,结构尺寸 2,包括 ED 规格

可选购

可与ISO 16028接合器进行替换。

## 描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。

通过量高,同时压力损耗极微。

适于在对环境比较敏感的领域中使用。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

/h	
42-12	
Д 00	

NA HH									
名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. <sup>(°C)</sup>
SKS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS ED	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - BD = 工作压力

## 附件

SKS ZUBS FS 防尘保护,接合器插头,SKS..FS