

属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 24°内锥

剩余压力: 可在剩余压力下接合

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**描述**

插式接合器可实现快速接合。

货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 06 HL 3 UDK	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 08 HL 3 UDK	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 12 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 16 HL 3 UDK	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 12 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件**SKS ZUBS** 防尘保护,接合器插头,SKS..