

属性

| | |
|----------|-------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1 | UN/UNF内螺纹 |
| 密封形式 1 | 用于F型的旋入塞 |
| 与.....兼容 | Stucchi |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

可与ISO 16028接合器进行替换。

描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。
通过量高,同时压力损耗极微。
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 结构尺寸 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|----------------|-----|----------------|------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKS 10 IJ 1 FS | 10 | UNF 9/16" -18 | 1 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKS 13 IJ 2 FS | 12 | UNF 3/4" -16 | 2 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKS 16 IJ 3 FS | 16 | UNF 7/8" -14 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |
| SKS 20 IJ 3 FS | 19 | UN 1.1/16" -12 | 3 | 350,0 | 4 | -20 | 100 |

DN = 额定直径, 额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKS ZUBS FS 防尘保护,接合器插头,SKS..FS