

属性

应用范围 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

接口 1 UN/UNF内螺纹

密封形式 1 用于F型的旋入塞

与.....兼容 Stucchi

原料 钢

表面保护 电镀涂层



提示

可与ISO 16028接合器进行替换。

描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。

通过量高,同时压力损耗极微。

适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 10 IJ 1 FS	10	UNF 9/16" -18	1	350,0	4	-20	100
SKS 13 IJ 2 FS	12	UNF 3/4" -16	2	350,0	4	-20	100
SKS 16 IJ 3 FS	16	UNF 7/8" -14	3	350,0	4	-20	100
SKS 20 IJ 3 FS	19	UN 1.1/16" -12	3	350,0	4	-20	100

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKS ZUBS FS 防尘保护,接合器插头,SKS..FS