# SKS IM AE
插式接合器插头

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| **接口 1** | 米制内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| **与.....兼容** | Aeroquip |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



## 提示

可与ISO 7241-1系列A的接合器进行替换。

## 描述

插式接合器可实现快速接合。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IM AE** | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

## 附件

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS AE** | 防尘保护,接合器插头,SKS..AE |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*