

属性

| | |
|--------|---------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| 标准 | 符合ISO 7241-1 A系列 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



描述

插式接合器可实现快速接合。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | L (mm) | 结构尺寸 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|-------------|-----|-------------|-----------|------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKS 04 IR 1 | 5 | G 1/8" -28 | 42,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 06 IR 1 | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 44,0 | 1 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR 2 | 10 | G 3/8" -19 | 49,0 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR 3 | 10 | G 3/8" -19 | 60,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 IR 3 | 12 | G 1/2" -14 | 48,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IR 4 | 19 | G 3/4" -14 | 67,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IR 5 | 19 | G 3/4" -14 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 25 IR 5 | 25 | G 1" -11 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

| | |
|-------------|-------------------|
| SKS ZUBS | 防尘保护,接合器插头,SKS.. |
| SKS ZUB 3 | 插头支架,接合器插头,SKS..3 |
| SKS ZUB 3 S | 插头支架,接合器插头,SKS..3 |