SKS IR FS
插式接合器插头

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
结构类型	扁平密封
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
与.....兼容	Stucchi
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

可与ISO 16028接合器进行替换。

描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。
通过量高,同时压力损耗极微。
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 06 IR 1 FS	6	1/4" 螺纹 -19	1	400,0	4	-30	100
SKS 10 IR 2 FS	10	G 3/8" -19	2	350,0	4	-30	100
SKS 13 IR 2 FS	12	G 1/2" -14	2	350,0	4	-30	100
SKS 13 IR 3 FS	12	G 1/2" -14	3	350,0	4	-30	100
SKS 20 IR 3 FS	19	G 3/4" -14	3	350,0	4	-30	100
SKS 20 IR 4 FS	19	G 3/4" -14	4	350,0	4	-30	100
SKS 25 IR 5 FS	25	G 1" -11	5	350,0	4	-30	100
SKS 32 IR 6 FS	31	G 1.1/4" -11	6	300,0	4	-20	100
SKS 40 IR 7 FS	38	G 1.1/2" -11	7	200,0	4	-20	100
SKS 50 IR 8 FS	51	G 2" -11	8	200,0	4	-20	100

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

产品变体

SKS IR FS VA	插式接合器插头, 不锈钢

附件

SKS ZUBS FS	防尘保护,接合器插头,SKS..FS

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。