

### 属性

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 应用范围   | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用   |
| 接口 1   | BSP内螺纹,圆柱形          |
| 密封形式 1 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| 原料     | 钢                   |
| 表面保护   | 电镀涂层                |



### 描述

小结构尺寸可节省空间。  
通过量高,同时压力损耗极微。  
插式接合器可实现快速接合。

### 货品

| 名称           | DN* | 接口螺纹        | L<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min.<br>(°C) | 矿物油温度 max.<br>(°C) |
|--------------|-----|-------------|-----------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKS 06 IR MC | 6   | 1/4" 螺纹 -19 | 52,1      | 250,0         | 4      | -30                | 100                |
| SKS 10 IR MC | 10  | G 3/8" -19  | 58,6      | 250,0         | 4      | -30                | 100                |
| SKS 13 IR MC | 12  | G 1/2" -14  | 62,5      | 250,0         | 4      | -30                | 100                |
| SKS 20 IR MC | 19  | G 3/4" -14  | 80,0      | 320,0         | 3      | -30                | 100                |
| SKS 25 IR MC | 25  | G 1" -11    | 86,0      | 320,0         | 3      | -30                | 100                |

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数