

属性

| | |
|--------|---------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



描述

小结构尺寸可节省空间。
通过量高,同时压力损耗极微。
插式接合器可实现快速接合。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | L (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|--------------|-----|-------------|-----------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKS 06 IR MC | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 52,1 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR MC | 10 | G 3/8" -19 | 58,6 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 IR MC | 12 | G 1/2" -14 | 62,5 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 IR MC | 19 | G 3/4" -14 | 80,0 | 320,0 | 3 | -30 | 100 |
| SKS 25 IR MC | 25 | G 1" -11 | 86,0 | 320,0 | 3 | -30 | 100 |

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数