

# SKS IR SN71-3

## 插式接合器插头

### 属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
原料	钢
表面保护	电镀涂层



### 描述

适于在高压力和强烈压力脉冲的环境下应用。  
在接合时单手操作(如果对接部件固定安装了的话)  
扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 06 IR SN71-3	6	1/4" 螺纹 -19	690,0	2	-40	90
SKS 10 IR SN71-3	10	G 3/8" -19	690,0	2	-40	90
SKS 13 IR SN71-3	12	G 1/2" -14	690,0	2	-40	90
SKS 20 IR SN71-3	19	G 3/4" -14	520,0	2	-40	90
SKS 25 IR SN71-3	25	G 1" -11	520,0	2	-40	90

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 附件

SKS ZUBS SN71 防尘保护,接合器插头,SKS..SN 71