

# SKS IR SN72

## 插式接合器插头

### 属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
结构类型	Snap-tite 72系列
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
附加特性	ISO 7241-1 B系列
原料	钢
表面保护	电镀涂层



### 描述

插式接合器可实现快速接合。

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKS 04 IR SN72	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90
SKS 06 IR SN72	6	1/4" 螺纹 -19	250,0	4	-25	90
SKS 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKS 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKS 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKS 25 IR SN72	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 产品变体

SKS IR SN72 VA 插式接合器插头, 不锈钢

### 附件

SKS ZUBS SN72 防尘保护, 接合器插头, SKS..SN 72