

属性

| | |
|----------|---------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| 与.....兼容 | Pioneer |
| 附加特性 | 带球阀 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



描述

插式接合器可实现快速接合。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | L (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|--------------|-----|-------------|-----------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKS 06 IR SP | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 10 IR SP | 10 | G 3/8" -19 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| SKS 13 IR SP | 12 | G 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKS 20 IR SP | 19 | G 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = 额定直径, 额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKS ZUBS SP 防尘保护,接合器插头,SKS..SP