SKS IR T
插式接合器插头

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
与.....兼容	Tema
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

插式接合器可实现快速接合。
通过量高,同时压力损耗极微。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	尺寸	接口螺纹	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	工作压力 (bar)
SKS 06 IR T	6	4	1/4" 螺纹 -19	2,5	-30	100	450,0
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0
SKS 25 IR T	25	16	G 1" -11	3,5	-30	100	250,0

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKS ZUBS T	防尘保护,接合器插头,SKS..T

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。