

| 属性     |                     |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------|--|--|--|--|--|
| 应用范围   | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用   |  |  |  |  |  |
| 接口1    | BSP内螺纹,圆柱形          |  |  |  |  |  |
| 密封形式 1 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |  |  |  |  |  |
| 与兼容    | Tema                |  |  |  |  |  |
| 原料     | 钢                   |  |  |  |  |  |
| 表面保护   | 电镀涂层                |  |  |  |  |  |



## 描述

插式接合器可实现快速接合。 通过量高,同时压力损耗极微。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

| >> nn       |     |    |             |        |                    |                    |               |
|-------------|-----|----|-------------|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| 名称          | DN* | 尺寸 | 接口螺纹        | SF已接合* | 矿物油温度 min.<br>(°C) | 矿物油温度 max.<br>(°C) | 工作压力<br>(bar) |
| SKS 06 IR T | 6   | 4  | 1/4" 螺纹 -19 | 2,5    | -30                | 100                | 450,0         |
| SKS 10 IR T | 10  | 6  | G 3/8" -19  | 3,0    | -30                | 100                | 350,0         |
| SKS 13 IR T | 12  | 8  | G 1/2" -14  | 3,0    | -30                | 100                | 300,0         |
| SKS 20 IR T | 19  | 12 | G 3/4" -14  | 2,5    | -30                | 100                | 280,0         |
| SKS 25 IR T | 25  | 16 | G 1" -11    | 3,5    | -30                | 100                | 250,0         |

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

## 附件

SKS ZUBS T 防尘保护,接合器插头,SKS..T