

属性								
应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用							
	工业、建巩彻佩和农业权小寺一放应用							
结构类型	带隔离接口的接合器							
接口 1	米制外螺纹,圆柱形							
密封形式 1	24°内锥							
与兼容	Stucchi							
原料	钢							
表面保护	电镀涂层							



## 提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。可与ISO 16028接合器进行替换。

## 描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。 通过量高,同时压力损耗极微。 适于在对环境比较敏感的领域中使用。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

# 货品

<b>→</b> HH									
名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 <sup>(bar)</sup>	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKSS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKSS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKSS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

## 附件

SKS ZUBS FS 防尘保护,接合器插头,SKS..FS