

# SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

插式接合器插头(肖特接口)

## 属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
剩余压力:	可在剩余压力下接合
原料	钢
表面保护	电镀涂层



## 描述

插式接合器可实现快速接合。

## 货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKSS 06 HL 3 UDK	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 08 HL 3 UDK	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 16 HL 3 UDK	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 13 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

## 附件

SKS ZUBS 防尘保护,接合器插头,SKS..