# TKM MV IR
## 带阀门温控接合器接头

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| **原料** | 黄铜 |



### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 插头尺寸 (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 IR** | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 06 IR** | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 10 IR** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数 – SW = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*