TKM OV HB
不带阀门温控接合器接头

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
原料	黄铜



订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	插头尺寸 (mm)	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	1/4" 螺纹 -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	1/4" 螺纹 -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数 – SW = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。