# TKM OV MM 45 ND
不带阀门温控接合器接头,W45°

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 软管接口 |
| **O形圈** | Viton, PTFE涂层 |
| **原料** | 黄铜 |



## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

| 名称 | DN* | 软管接口 (mm) | 插头尺寸 (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 OV 06 MM 45 ND** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 OV 10 MM 45 ND** | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 OV 10 MM 45 ND** | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 OV 13 MM 45 ND** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*