

TKM OV MM ND

不带阀门温控接合器接头

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|---------------|
| 接口 1 | 软管接口 |
| O形圈 | Viton, PTFE涂层 |
| 原料 | 黄铜 |



订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 软管接口 (mm) | 插头尺寸 (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|--------------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| TKM 09 OV 06 MM ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 16 MM ND | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM ND | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数