

# TKS OV H

## 不带阀门温控接合器插头

### 属性

|        |           |
|--------|-----------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 60°内锥     |
| 原料     | 黄铜        |



### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

| 名称             | DN* | 接口螺纹     | 插头尺寸 (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| TKS 09 OV 02 H | 2   | M 10x1   | 9         | 15,0       | 3      | -15             | 150             | 11      |
| TKS 09 OV 06 H | 6   | M 14x1,5 | 9         | 15,0       | 3      | -15             | 150             | 15      |
| TKS 13 OV 02 H | 2   | M 10x1   | 13        | 15,0       | 3      | -15             | 150             | 15      |
| TKS 13 OV 06 H | 6   | M 14x1,5 | 13        | 15,0       | 3      | -15             | 150             | 15      |
| TKS 13 OV 08 H | 8   | M 16x1,5 | 13        | 15,0       | 3      | -15             | 150             | 17      |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - SW = 对应边宽度