

TKS OV HB

不带阀门温控接合器插头

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
原料	黄铜



订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	插头尺寸 (mm)	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HB	2	G 1/8" -28	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 HB	6	1/4" 螺纹 -19	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HB	6	1/4" 螺纹 -19	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	13	15,0	3	-15	150	22
TKS 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	22
TKS 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	27

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - SW = 对应边宽度