

TKS OV HBK 90

不带阀门温控接合器插头,W90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-------------|
| 结构形式 | 角度90° |
| 接口 1 | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 原料 | 黄铜 |



订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 插头尺寸 (mm) | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) | SW (mm) |
|---------------------|-----|----------|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|------------|
| TKS 09 OV 02 HBK 90 | 2 | R 1/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 06 HBK 90 | 6 | R 1/4" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| TKS 09 OV 10 HBK 90 | 10 | R 3/8" K | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKS 13 OV 06 HBK 90 | 6 | R 1/4" K | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - SW = 对应边宽度