
## PA 500 AOS 90 VA

压力连接附件,DKOS W90°



属性						
应用范围	HD 500软管用压力连接附件					
接口 1	米制螺母螺纹					
密封形式 1	带O形圈的24°外锥					
缩略词	DKOS					
标准	ISO 8434-1					
接入	带拉断保护(Interlock)					
供货范围	压力内接头 + 压力卡套					
原料	不锈钢					





## 订购指南

NBR 材料制成的密封件 FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品								
名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16.0 x 2.5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20.0 x 2.5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20.0 x 2.5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25.0 x 2.5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33.0 x 2.5

## 产品变体

PA 500 AOS A 压力连接附件,DKOS, 钢