


属性	
应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 3000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFL
标准	SAE J518 ISO 6162-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	不锈钢





订购指南

NBR 材料制成的密封件 FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品							
名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0	
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0	
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	

产品变体

PA 500 SF A 压力连接附件,SFL,钢