

PA 500 SF6 VA

压力连接附件,SFS

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS

标准 SAE J518
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 不锈钢



订购指南

NBR 材料制成的密封件

FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) |
|------------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|
| PA 520 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PA 520 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
| PA 550 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |

产品变体

PA 500 SF6 A 压力连接附件,SFS, 钢