

PA 700 HS

压力连接附件,CES

属性

应用范围	HD 700软管用压力连接附件
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
缩略词	CEL/CES
标准	ISO 8434-1
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	DN	尺寸	英寸	结构系列	工作压力 (bar)	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PA 710 HS 08	10	6	3/8"	S	630,0	M 20 x 1.5	12	67,8	22
PA 710 HS	10	6	3/8"	S	630,0	M 22 x 1.5	14	69,7	22
PA 713 HS	12	8	1/2"	S	420,0	M 24 x 1.5	16	75,0	24
PA 716 HS	16	10	5/8"	S	420,0	M 30 x 2	20	90,5	30
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	420,0	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	420,0	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	420,0	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 732 HS S	31	20	1.1/4"	S	420,0	M 52 x 2	38	123,0	55

产品变体

PA 700 HS VA 压力连接附件,CES, 不锈钢