

# PA 700 SF9 90

压力连接附件, SFS-CAT W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 700软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS-CAT

适用于 Caterpillar

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层



## 货品

| 名称                 | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 90      | 19 | 12 | 3/4"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 14,2      | 127,5      | 67,5       |
| PA 720 SF9 25 90   | 19 | 12 | 3/4"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 14,2      | 127,5      | 72,5       |
| PA 725 SF9 20 90   | 25 | 16 | 1"     | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 14,2      | 144,0      | 83,5       |
| PA 725 SF9 90      | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 420,0         | 47,6      | 14,2      | 158,0      | 78,5       |
| PA 725 SF9 32 90   | 25 | 16 | 1"     | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 14,2      | 158,0      | 85,0       |
| PA 732 SF9 25 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1"     | 420,0         | 47,6      | 14,4      | 170,5      | 95,5       |
| PA 732 SF9 90 S    | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 14,4      | 169,5      | 96,0       |
| PA 732 SF9 40 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 14,4      | 171,0      | 96,0       |
| PA 740 SF9 32 90   | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 14,0      | 192,0      | 100,0      |
| PA 740 SF9 90      | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 14,1      | 214,0      | 111,5      |