


PAY 300 AF

压力连接附件,DKF

HANSA FLEX

属性

接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	法国结构系列英寸制管用24°外锥
缩略词	DKF
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø mm	L1 (mm)	S1
PAY 306 AF 10	6	4	1/4"	M 20 x 1.5	13,25	60,0	24
PAY 308 AF 10	8	5	5/16"	M 20 x 1.5	13,25	57,0	24
PAY 308 AF 13	8	5	5/16"	M 24 x 1.5	16,75	61,0	30
PAY 310 AF	10	6	3/8"	M 20 x 1.5	13,25	64,0	24
PAY 310 AF 13	10	6	3/8"	M 24 x 1.5	16,75	68,0	30
PAY 313 AF	12	8	1/2"	M 24 x 1.5	16,75	71,0	30
PAY 313 AF 16	12	8	1/2"	M 30 x 1.5	21,26	70,0	36
PAY 316 AF	16	10	5/8"	M 30 x 1.5	21,26	80,0	36
PAY 320 AF	19	12	3/4"	M 36 x 1.5	26,75	81,0	42
PAY 325 AF	25	16	1"	M 45 x 1.5	33,50	83,0	55