
PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90

压力内接头,DKOL W90° / DKOS W90°



属性	
应用范围	测量技术
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
缩略词	DKOL
标准	ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层





提示

合适的卡套:PMH 102。

货品											
名称	DN	尺寸	英寸	结构系列	用于管外径-Ø ^(mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR	
PN 02 AOL 04 90	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1.5	35,5	27	14	4.0 x 1.5	
PN 02 AOL 06 90	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1.5	38,0	30	17	6.0 x 1.5	
PN 02 AOL 08 90	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1.5	41,5	40	19	7.5 x 1.5	
PN 02 AOS 03 90	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1.5	35,5	27	17	4.0 x 1.5	
PN 02 AOS 04 90	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1.5	38,0	30	19	6.0 x 1.5	
PN 02 AOS 06 90	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1.5	41,5	40	22	7.5 x 1.5	

DN = 额定直径,额定宽度 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重