

属性

| | |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围 | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1 | 管接头 |
| 密封形式 1 | 切割环接口 |
| 缩略词 | BEL |
| 标准 | ISO 8434-1 |
| 结构系列 | 轻 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
不能应用在新结构中;我们推荐:PN...AOL。
请根据软管类型选择合适的卡套。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----|--------|---------------|------------|------------|
| PN 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | 250,0 | 6,0 | 50,5 |
| PN 06 FL 04 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 57,5 |
| PN 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 58,5 |
| PN 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 8,0 | 58,0 |
| PN 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 59,5 |
| PN 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 62,0 |
| PN 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 62,5 |
| PN 10 FL 13 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 15,0 | 61,0 |
| PN 13 FL 10 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 12,0 | 60,0 |
| PN 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 63,0 |
| PN 13 FL 16 | 12 | 8 | 1/2" | 160,0 | 18,0 | 65,0 |
| PN 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 69,5 |
| PN 16 FL 20 | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 22,0 | 71,5 |
| PN 20 FL 16 | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 18,0 | 74,5 |
| PN 20 FL | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 79,0 |
| PN 20 FL 25 | 19 | 12 | 3/4" | - | 28,0 | 79,0 |
| PN 25 FL | 25 | 16 | 1" | - | 28,0 | 87,0 |
| PN 32 FL | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 35,0 | 103,0 |
| PN 40 FL | 38 | 24 | 1.1/2" | - | 42,0 | 110,5 |

产品变体

PN FL VA 压力内接头,BEL, 不锈钢

附加元件

VOM 预装配接套