

# PN HBK VA

## 压力内接头,AGR-K

### 属性

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围   | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1   | BSPT外螺纹,圆锥形                   |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式                         |
| 缩略词    | AGR-K                         |
| 原料     | 不锈钢                           |



### 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

### 货品

| 名称              | DN | 尺寸 | 英寸     | G1         | S1 |
|-----------------|----|----|--------|------------|----|
| PN 06 HBK 02 VA | 6  | 4  | 1/4"   | R 1/8" K   | 14 |
| PN 06 HBK VA    | 6  | 4  | 1/4"   | R 1/4" K   | 14 |
| PN 08 HBK 10 VA | 8  | 5  | 5/16"  | R 3/8" K   | 19 |
| PN 10 HBK VA    | 10 | 6  | 3/8"   | R 3/8" K   | 19 |
| PN 10 HBK 13 VA | 10 | 6  | 3/8"   | R 1/2" K   | 22 |
| PN 13 HBK 10 VA | 12 | 8  | 1/2"   | R 3/8" K   | 19 |
| PN 13 HBK VA    | 12 | 8  | 1/2"   | R 1.1/2" K | 22 |
| PN 13 HBK 20 VA | 12 | 8  | 1/2"   | R 3/4" K   | 27 |
| PN 16 HBK 20 VA | 16 | 10 | 5/8"   | R 3/4" K   | 27 |
| PN 20 HBK VA    | 19 | 12 | 3/4"   | R 3/4" K   | 27 |
| PN 20 HBK 25 VA | 19 | 12 | 3/4"   | R 1" K     | 36 |
| PN 25 HBK VA    | 25 | 16 | 1"     | R 1" K     | 36 |
| PN 32 HBK VA    | 31 | 20 | 1.1/4" | R 1.1/4" K | 46 |
| PN 40 HBK VA    | 38 | 24 | 1.1/2" | R 1.1/2" K | 50 |
| PN 50 HBK VA    | 51 | 32 | 2"     | R 2" K     | 65 |