

# PN SF9 45

压力内接头,SFS-CAT W45°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 应用范围   | 用于HD 100至HD 400、KP、TE软管的压力内接头 |
| 接口 1   | SAE法兰接口 6000 PSI              |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封                   |
| 缩略词    | SFS-CAT                       |
| 适用于    | Caterpillar                   |
| 原料     | 钢                             |
| 表面保护   | 电镀涂层                          |



## 提示

请根据软管类型选择合适的卡套。

## 货品

| 名称              | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF9 45    | 19 | 12 | 3/4"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 14,6      | 114,0      | 34,5       |
| PN 20 SF9 25 45 | 19 | 12 | 3/4"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 14,6      | 118,0      | 38,5       |
| PN 25 SF9 45    | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 420,0         | 47,6      | 14,6      | 140,5      | 38,5       |
| PN 25 SF9 32 45 | 25 | 16 | 1"     | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 14,6      | 145,0      | 43,0       |
| PN 32 SF9 45    | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 14,6      | 167,0      | 47,0       |
| PN 32 SF9 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 14,6      | 171,0      | 51,5       |
| PN 40 SF9 45    | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 14,6      | 191,0      | 53,0       |