


**属性**

<b>应用范围</b>	因具有特殊波纹而适用于食品和化学工业
<b>规格</b>	环状波型 单壁 wide corrugated
<b>属性</b>	软管管道依据DIN 2827
<b>软管材料</b>	不锈钢 1.4404
<b>编织网套</b>	无编织网套
<b>标准</b>	DIN EN ISO 10380
<b>温度 min.</b>	-200 °C
<b>温度 max.</b>	550 °C
<b>温度</b>	仅适用于软管



**提示**

请注意压力值的动态和热减小系数。  
列出的压力值仅涉及软管产品。

**订购指南**

其他规格可应客户要求提供

**货品**

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

**产品变体**

FBA 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301