
T AJ HJ
旋上式接套,T形

属性

接口 1	UN/UNF螺母螺纹
密封形式 1	74°内锥
接口 2 + 3	UN/UNF外螺纹
密封形式 2 + 3	74°外锥
结构类型	方向可调节的旋上式接套
结构形式	T形
原料	钢
表面保护	电镀涂层





货品

名称	G1	G2 - G3	SW (mm)	S1
T AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16
T AJ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17
T AJ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19
T AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22
T AJ 10 HJ	7/8" -14 UNF(细牙系列)	7/8" -14 UNF	22	27
T AJ 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32
T AJ 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38
T AJ 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50
T AJ 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

T AJ HJ VA	旋上式接套,T形, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。