
# T AJ HJ VA
旋上式接套,T形

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | UN/UNF螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 74°内锥 |
| **接口 2 + 3** | UN/UNF外螺纹 |
| **密封形式 2 + 3** | 74°外锥 |
| **结构类型** | 方向可调节的旋上式接套 |
| **结构形式** | T形 |
| **原料** | 不锈钢 |






## 货品

| 名称 | G1 | G2 - G3 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **T AJ 04 HJ VA** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 16 |
| **T AJ 05 HJ VA** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| **T AJ 06 HJ VA** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| **T AJ 08 HJ VA** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **T AJ 10 HJ VA** | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| **T AJ 12 HJ VA** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **T AJ 16 HJ VA** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 |
| **T AJ 20 HJ VA** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| **T AJ 24 HJ VA** | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **T AJ HJ** | 旋上式接套,T形, 钢 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*