

## 属性

|        |   |
|--------|---|
| 结构类型   | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形  |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封  |
| 接口     | 下   |
| 标准     | EN 837-1  |
| 缓冲     | 通过甘油注入  |
| 温度范围   | medium max. +60 °C<br>Ambient -20 °C to +60 °C    |



## 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

## 货品

| 名称         | 额定大小 Ø | 刻度范围    | 质量等级 | 接口         |
|------------|--------|---------|------|------------|
| GMM 50-1   | 50     | 0...1   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-1.6 | 50     | 0...1,6 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-2.5 | 50     | 0...2,5 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-4   | 50     | 0...4   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-6   | 50     | 0...6   | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-10  | 50     | 0...10  | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-16  | 50     | 0...16  | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-25  | 50     | 0...25  | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-40  | 50     | 0...40  | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-60  | 50     | 0...60  | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-100 | 50     | 0...100 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-160 | 50     | 0...160 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-250 | 50     | 0...250 | 2,5  | G 1/4" -19 |
| GMM 50-400 | 50     | 0...400 | 2,5  | G 1/4" -19 |