

GMM 50

注有甘油的压力表

属性

结构类型	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	带塞扁平密封
接口	下
标准	EN 837-1
缓冲	通过甘油注入
温度范围	medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

名称	额定大小 Ø	刻度范围	质量等级	接口
GMM 50-1	50	0...1	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-1.6	50	0...1,6	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-2.5	50	0...2,5	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-4	50	0...4	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-6	50	0...6	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-10	50	0...10	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-16	50	0...16	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-25	50	0...25	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-40	50	0...40	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-60	50	0...60	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-100	50	0...100	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-160	50	0...160	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-250	50	0...250	2,5	G 1/4" -19
GMM 50-400	50	0...400	2,5	G 1/4" -19