# GMM 50 H
## 注有甘油的压力表

### 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 带塞扁平密封 |
| **接口** | 后,中心 |
| **标准** | EN 837-1 |
| **缓冲** | 通过甘油注入 |
| **温度范围** | medium max. +60 °C<br>Ambient -20 °C to +60 °C |




### 提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。
交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

### 货品

| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 50-1 H** | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-1.6 H** | 50 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-2.5 H** | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-4 H** | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-6 H** | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-10 H** | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-16 H** | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-25 H** | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-40 H** | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-60 H** | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-100 H** | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-160 H** | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-250 H** | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-400 H** | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*